

木工事

木造軸組工法の住宅

材料

JIS規格品 **Nくぎ**

×JIS規格品外 FNくぎ

くぎ

防虫処理 ヒラタキクイムシの

食害の対策

ラワン材

保存処理K1 (JAS)

高周波水分計

測定器

電気抵抗式水分計

含水率の測定

1本の製材の異なる2面

両小口から300mm以上離れた2箇所

中央部1箇所

計6箇所の平均

測定箇所

検査

建方精度の許容値

垂直/水平

1/1,000以下

アンカーボルト；

埋込み位置の許容誤差

±5mm

胴縁の間隔

303mm

厚さ12.5mm

せっこうボード

間仕切壁の軸組

胴縁の間隔

450mm

せっこう

ラスボード

下地材として使用する木材

すぎ、まつ

米つが、米まつ、えぞ松

代用樹種

特記でNGでなければ

建具枠や間仕切り壁下地を留め付けるための材 (捨て板、ネコ)

木れんが

あと施工アンカーor接着剤

代用樹種

ひのき

大壁造 面材耐力壁

1階と2階の上下同位置

構造用面材

耐力壁

6mm以上のあき

土台と柱とを山形プレートで接合する箇所

構造用合板を切り欠き ○

近傍に釘を増し打ち

構造用合板等の面材を併用しない耐力壁

壁倍率 2.0

45mm×90mm(柱三割)

BP-2

壁倍率 1.5

30mm×90mm(柱三割)

BP (厚さ1.6mm)

鋼板添え板

木材のボルト径

+3mm以内

地表面から高さ1m以下

外周壁内及び水まわり部分に接する壁内

JIS規格品の表面処理用木材保存剤を塗布

構造部材；短材の使用

なるべく避ける・・・
やむを得ずの時

長さを2m内外

継手部分は短ざく金物で補強する

2階床ばりの継手

追掛け大栓継ぎ

柱心より150mm内外持ち出す工法

1階床組みを束立て床

対策；床束に**根がらみ**を添え付けて釘打ち

木材の床束の束石

浮き上がり

移動

床組

根太の間隔

畳下床板

450mm

フローリング張り

下張り用

303mm